

Pulizia e manutenzione

PULIZIA CONSIGLIATA PER SUPERFICI LI TESTURIZZATE

Per mantenere la superficie del pavimento R-TEK, è fondamentale utilizzare il corretto regime di pulizia.

Se si utilizza la macchina per la pulizia appropriata con il detergente chimico corretto, ciò garantirà che la superficie del pavimento avrà sempre un aspetto pulito, pur mantenendo un livello sicuro di resistenza allo scivolamento.

Per la pulizia di tutti i pavimenti R-TEK consigliamo vivamente di utilizzare una lavasciuga pavimenti con l'apposito detergente e tampone per lavasciuga. Possiamo suggerire macchine per pulire superfici di pavimenti di tutte le dimensioni. È importante che la macchina utilizzata abbia una pressione sufficiente sul tampone e abbia un buon contatto con la superficie della lama per produrre una pulizia efficiente.

È anche importante che la superficie del pavimento venga spazzata accuratamente prima di utilizzare una lavasciuga pavimenti se sono presenti elevati volumi di polvere, trucioli e altri detriti.

Consigliamo l'uso di una spazzatrice di alta qualità, ideale per mantenere i pavimenti puliti dalla polvere.

A seconda delle vostre esigenze possiamo anche suggerirvi l'utilizzo di una macchina combinata, che può sia spazzare che strofinare e asciugare tutto in un unico processo.

Se non sono presenti polvere e detriti, una macchina lavasciuga sarà adeguata.

PULIZIA CONSIGLIATA PER SUPERFICI LISCE STRUTTURATE
Consigliamo vivamente l'uso di cuscinetti per pavimenti per una pulizia efficace di pavimenti strutturati in stile liscio.

I cuscinetti per pavimenti sono più efficaci rispetto all'utilizzo di spazzole poiché il cuscinetto crea un migliore contatto con la superficie, garantendo una migliore pulizia. Si prega di utilizzare i seguenti panni detergenti a seconda del traffico sul pavimento:

CUSCINETTO ROSSO - PULIZIA E MANUTENZIONE LEGGERA

CUSCINETTO BLU - PULIZIA E MANUTENZIONE MEDIA

CUSCINETTO VERDE - PULIZIA E MANUTENZIONE PESANTE

Nota: non consigliamo l'uso di panni per la pulizia industriale che includono elementi diamantati poiché potrebbero danneggiare il pavimento R-Tek

RACCOMANDAZIONE CHIMICA

La formulazione dei detergenti per lavasciuga ACTIVE per impieghi gravosi rimuove anche il grasso e lo sporco più ostinati. A bassa schiuma, appositamente studiato per macchine con essiccatoi ad aspirazione. Ideale per la pulizia di grandi magazzini, punti vendita con traffico intenso, luoghi di produzione, garage, ecc. Il rapido taglio del grasso garantisce che sia necessaria una sola passata della macchina. È fondamentale che venga utilizzato il prodotto chimico corretto, poiché se si utilizza un prodotto chimico di qualità inferiore questo potrebbe non rimuovere tutto lo sporco e il grasso necessari, risultando in un pavimento sporco, che potrebbe anche causare problemi di resistenza allo scivolamento.

Consigliamo il "Detersivo Lavapavimenti" (o simile).

Diluizione chimica consigliata

Per operazioni di lavaggio pesanti, diluire 1 parte in 10 parti di acqua calda. Per la pulizia di manutenzione diluire 1 parte in 80 parti di acqua calda o fredda.

DIMENSIONE CORRETTA DELLA MACCHINA

È fondamentale scegliere la dimensione corretta della macchina per il proprio ambiente.

Esistono macchine adatte a tutte le dimensioni di superfici del pavimento, da 50 m² a 50.000 m². Possiamo organizzare un rinvio alle imprese di pulizia e manutenzione, che possono consigliare la dimensione corretta della macchina e il programma di pulizia per le superfici del pavimento.

Se segui il programma di pulizia, il tuo pavimento R-TEK rimarrà pulito e non sarà scivoloso.

Per vedere video d'installazione cercare R-Tek Manufacturing Ltd





ZIPPER S.R.L.
Via dell'Artigiano, 12
40065 Pianoro BO

Tel: +39 051 5871940
Tel: +39 051 6516464

EMAIL: info@zippersrl.it
www.zippersrl.it